

SHANG WETSHANG WETSHANG WETSHANG WET SHANG WET SHANG WET SHANG WET

# Automatic Transfer Switches

100 %  
台灣製造

## 尚偉牌

電源自動切換開關  
(SC TYPE)

ISO 9001 國際品保認證





性能：

機械壽命：10000次

電氣壽命：10000次

開閉頻度：1200次/小時

工作電壓：< 75%

依據標準：

CNS 14437號

型 式：**SC-hmc-20**

外型尺寸：123長x121寬x85深mm

開孔尺寸：121長x 92寬x64深mm

型 式：**SC-hmc-40**

外型尺寸：132長x167寬x89深mm

開孔尺寸：133長x137寬x70深mm

## ● 電源自動切換開關 A T S . (hmc)

特色：

- 1.市電(台電)供電時線圈完全不動作，b接點供應輸出電力，100%不出聲音。
- 2.主接點完全分開的不會有a接點及b接點互相影響。
- 3.主接點分別有個別獨立消弧室。
- 4.設備具有本質機械連鎖絕對不會有短路現象。
- 5.單線圈設計使用中完全沒有任何消耗電力。
- 6.ATS.動作採指示燈顯示，供電狀況一目了然。
- 7.依據CNS 14437號，可機械性手動操作。

## ● 產品型式：

| 型式<br>TYPE | 額定電流<br>AT     | 極數<br>P | 控制電壓<br>V | 切換<br>N>E | 切換<br>E>N | 淨重<br>g | 採購編號       |
|------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| SC-hmc-20  | 6A、10A、15A、20A | 1P、2P   | 110V      | 176ms     | 5.1ms     | 638     | schmc**210 |
| SC-hmc-40  | 30A、40A        | 1P、2P   | 110V      | 215ms     | 86ms      | 1,262   | schmc**210 |
| SC-hmc-20  | 6A、10A、15A、20A | 1P、2P   | 220V      | 176ms     | 5.1ms     | 638     | schmc**220 |
| SC-hmc-40  | 30A、40A        | 1P、2P   | 220V      | 215ms     | 86ms      | 1,262   | schmc**220 |

註：1.適用於連續通電之負載AC1。

2.採購編號 \* 為查表填寫。

## ● 選配功能一覽表：

\* 監控接點

\* 操作把手含鎖